

# Desoutter



# Industrial Tools



**Avvolgitubo HR S**  
Serie chiusa e compatta  
in materiale composito



**Avvolgitubo HR M**  
Serie chiusa in acciaio  
di medie dimensioni



**Avvolgitubo HRO L**  
Serie aperta in acciaio  
di grandi dimensioni



**Avvolgitubo HRO M**  
Serie aperta in acciaio  
di medie dimensioni

## AVVOLGITUBO

- ▶ **Mai più tubi sul pavimento**
- ▶ **Fornito con piastra girevole**
- ▶ **Flusso d'aria elevato per la massima produttività**
- ▶ **Tubo flessibile in poliuretano, leggero e resistente**
- ▶ **Disponibile anche con tubo in gomma: HRO M e HRO L (BSP e NPT)**

Da utilizzare con utensili Desoutter



Trapani



Avvitatori pneumatici



Martelli per rivettare



Cacciaviti



Utensili a impulsi



Levigatrici



Chiavi ad angolo



Pistole di soffiaggio



## Ottimizzate la produttività dei vostri utensili

# Avvolgitubo

*Sicurezza e produttività garantite, con questa linea di avvolgitori di tubi flessibili di qualità*

- A** **HR S / Serie avvolgitubo chiusa e compatta in materiale composito**  
Avvolgitubo compatto ed ergonomico con corpo in plastica  
Flusso aria > 7 l/s
- B** **HR M / Serie di avvolgitubo chiusi in acciaio di medie dimensioni**  
Avvolgitubo per uso pesante in acciaio, per una maggiore durata  
Flusso aria > 10 l/s
- C** **HRO M / Serie aperta in acciaio di medie dimensioni**  
Avvolgitubo per uso pesante di qualità industriale  
Flusso aria > 8,5 l/s
- D** **HRO L / Serie di avvolgitubo aperta di grandi dimensioni**  
Avvolgitubo per uso pesante di qualità industriale  
Flusso aria > 16 l/s



## VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Nessun tubo sul pavimento, per una maggiore sicurezza nell'ambiente di lavoro
- Lunghezze da 1 a 10/15 o 16 metri con grande forza di avvolgimento per avere un ambiente di lavoro sempre pulito
- Piastra direzionale per agevolare il raggiungimento corretto dell'applicazione
- Flusso d'aria elevato per la massima produttività
- Tubo flessibile in poliuretano, leggero e flessibile, per agevolare il lavoro
- Avvolgitubo aperti con tubo flessibile in gomma per aree di rettifica con presenza di scintille, per uso pesante

## APPLICAZIONI

- Officine e centri assistenza per autovetture, autocarri, macchine movimento terra e macchine agricole
- Linee di assemblaggio industrialeA

RIF. FIGURA	MODELLO	CODICE ARTICOLO	TIPO DI FILETTATURA	ATTACCO		LUNGHEZZA		Ø INTERNO		FLUIDO	MATERIALE TUBO	INGRESSO	PESO		PRESSIONE MAX.		FLUSSO DELL'ARIA	
				INGRESSO (polli)	USCITA (polli)	m	pie di	mm	pollici				kg	libbre	Bar	PSI	l/s	Cfm
A	AVVOLGITUBO HR S	615 804 5020	BSP	1/4	1/4	10	33	8	5/16	Aria	100% poliuretano	1 m/3,3 piedi tubo flessibile principale	4,5	9,9	16	232	7	14,12
A	AVVOLGITUBO HRN S	615 804 5030	NPT	1/4	1/4	10	33	8	5/16	Aria	100% poliuretano	1 m/3,3 piedi tubo flessibile principale	4,5	9,9	16	232	7	14,12
B	AVVOLGITUBO HR M	615 804 5040	BSP	1/4	1/4	12	39	10	3/8	Aria	100% poliuretano	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	8,5	18,7	20	290	10	21,19
B	AVVOLGITUBO HRN M	615 804 5050	NPT	1/4	1/4	12	39	10	3/8	Aria	100% poliuretano	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	8,5	18,7	20	290	10	21,19
C	AVVOLGITUBO HRO M	615 804 5060	BSP	1/4	1/4	16	52	10	3/8	Aria	100% poliuretano	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	11	24,3	20	290	8,5	17,65
C	AVVOLGITUBO HROR M	615 804 5100	BSP	3/8	3/8	15	49	10	3/8	Aria/Acqua	Gomma (SBR+NR /SBR+EPDM)	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	11	24,3	20	290	8,5	17,65
C	AVVOLGITUBO HRNO M	615 804 5070	NPT	1/4	1/4	16	52	10	3/8	Aria	100% poliuretano	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	11	24,3	20	290	8,5	17,65
C	AVVOLGITUBO HRNOR M	615 804 5110	NPT	3/8	3/8	15	49	10	3/8	Aria/Acqua	Gomma (SBR+NR /SBR+EPDM)	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	11	24,3	20	290	8,5	17,65
D	AVVOLGITUBO HRO L	615 804 5080	BSP	3/8	3/8	16	52	13	1/2	Aria	100% poliuretano	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	14	30,9	20	290	16	33,55
D	AVVOLGITUBO HROR L	615 804 5120	BSP	3/8	3/8	15	49	13	1/2	Aria/Acqua	Gomma (SBR+NR /SBR+EPDM)	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	14	30,9	20	290	16	33,55
D	AVVOLGITUBO HRNO L	615 804 5090	NPT	3/8	3/8	16	52	13	1/2	Aria	100% poliuretano	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	14	30,9	20	290	16	33,55
D	AVVOLGITUBO HRNOR L	615 804 5130	NPT	3/8	3/8	15	49	13	1/2	Aria/Acqua	Gomma (SBR+NR /SBR+EPDM)	1,5 m/4,92 piedi tubo flessibile principale	14	30,9	20	290	16	33,55